



## Фитинги стандарта DKL




Фитинг DKL (гайка) (внутренняя метрическая резьба, наружный универсальный конус 24°/60°)

Код	Внутренний диаметр рукава				Размер резьбы F	Труба мм	Размеры (мм)			Рабочее давление(bar)
	DN	мм	Size	Дюйм			H	L	S	
CP04FM8L	6	6,3	04	1/4"	M14x1,5	8,0	21,5	50	17	250
CP05FM10L	8	7,9	05	5/16"	M16x1,5	10,0	21,8	50,3	19	250
CP06FM12L	10	9,5	06	3/8"	M18x1,5	12	23,5	54	22	250
CP08FM15L	12	12,7	08	1/2"	M22x1,5	15	27,3	60,3	27	250
CP10FM18L	16	15,9	10	5/8"	M26x1,5	18	28,8	64,8	32	160



Фитинг DKL (гайка) 90° (внутренняя метрическая резьба, наружный универсальный конус 24°/60°)

Код	Внутренний диаметр рукава				Размер резьбы F	Труба мм	Размеры (мм)				Рабочее давление(bar)
	DN	мм	Size	Дюйм			H	L	K	S	
CP04FM8L90B	6	6,3	04	1/4"	M14x1,5	8	24	52	28	17	250
CP05FM10L90B	8	7,9	05	5/16"	M16x1,5	10	31	59	33	19	250
CP06FM12L90B	10	9,5	06	3/8"	M18x1,5	12	34	64	35	22	250
CP08FM15L90B	12	12,7	08	1/2"	M22x1,5	15	40,5	73,5	38	27	250
CP10FM18L90B	16	15,9	10	5/8"	M26x1,5	18	47,5	70,5	51,5	32	160



Фитинг DKL (гайка) 45° (внутренняя метрическая резьба, наружный универсальный конус 24°/60°)

Код	Внутренний диаметр рукава				Размер резьбы F	Труба мм	Размеры (мм)				Рабочее давление(bar)
	DN	мм	Size	Дюйм			H	L	K	S	
CP04FM8L45B	6	6,3	04	1/4"	M14x1,5	8	40	68,5	15,5	17	250
CP05FM10L45B	8	7,9	05	5/16"	M16x1,5	10	48,5	77	17,5	19	250
CP06FM12L45B	10	9,5	06	3/8"	M18x1,5	12	53	83,5	18	22	250
CP08FM15L45B	12	12,7	08	1/2"	M22x1,5	15	64	97	24	27	250
CP10FM18L45B	16	15,9	10	5/8"	M26x1,5	18	77,5	114	27,5	32	160